



## 1D-Barcode scanner model 1300G met kabel

Ergonomische handscanner via kabel vast aan de PC verbonden. Hier heeft u jarenlang plezier van.

### **Barcodes** 1-dimensionaal

Codabar; Code11; Code39 (incl Paraf); Code93; Code128; EAN/JAN incl Add-On 2 en 5; Code 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Straight 2 of 5 Industrial; Matrix 2 of 5; UPCA en UPC-E incl Add-On 2 en -5; China Postal code; GS1 Databar, 2005 Sunrise/GTIN compliant;

### **Functionaliteit**

Leesafstand tot de barcode: minimaal 3 cm, maximaal 40 cm afhankelijk van de breedte van de streepjes.

Leesbreedte is afhankelijk van dikte streepjes; tot maximaal 27 cm.

Smalste barcode resolutie: 0,077 mm.

Activering: met knop / trekker; of automatisch (altijd aan).

Scans per seconde: 270 dus snel werken !

Mogelijkheden voor data-formatteren, ook extra voorvoegsel en achtervoegsel.

**Aansluiting naar Windows computer**, keuze uit diverse kabels:

- **USB** met USB-A connector, voor Windows; scanner gedraagt zich als een toetsenbord;
- **PS2** Parallel aan het toetsenbord. De barcode komt op de PC alsof het via het toetsenbord is ingetypt op de plek waar de cursor staat in het programma wat de focus heeft; connector PS2 minidin 6pins kabel inclusief aansluiting PS2 toetsenbord; voor PC's en terminals keyboard wedge;
- **RS232** TTL niveau seriële poort; degelijke metalen 9-polig DB9 vrouwtjesconnector met fixeerschroefjes;
- **Apple Mac: USB**

Lichtbron: LED's rood; minimale reflectie: 0.3 PCS waarde

CCD chip: 3648 pixels.

Handgreep: ergonomische pistoolvorm met trekker. Ook automatisch scannen zonder trekker inknijpen is mogelijk.

### **Stroomverbruik**

Stroom verbruik: piekstroom van 235 mA; standby 86 mA; low power 5 microAmpere.

### **Diversen**

Afmeting: LxBxH 112 x 79 x 150 mm. Gewicht 160 gram. Werktemperatuur: 0 tot + 50 graden Celsius.

Opslagtemperatuur –40 tot +80 graden Celsius.

Vochtigheid (geen condens) in bedrijf 0 –95 %

Omgevingslicht: maximaal 70.000 lux.

Schokbestendigheid: 50x vallen tot 1,50 meter op betonnen vloer. Trillingen: 20 tot 300 Hz met piek

5G. Lengte gladde kabel: 2.5 m. Spanning: 5 Volt dc.

Behuizing: sterke Polycarbonaat/ABS kunststof UL94V0.

Fabrieksgarantie: 1 jaar op de scanner; geen op de kabel.

### **Modellen:**

1: Standaard; 2: High Density ( voor hele kleine barcodes met hele dunne streepjes); 3: PDF417

### **Accessoires Barcodescanner, model 1300G**



#### **Artikel: 1300G-Tafelhouder**

Eenvoudige houder, kunststof. Geeft enige bescherming tegen vervuiling van het kijkglasje als u de scanner op tafel legt.



**Artikel: 1300g Tafelstandaard**

Flexibele stang.

Men kan de scanner op automatisch scannen instellen. De scanner staat dan altijd te scannen, elke barcode die in het gezichtsveld komt wordt meteen gescand. Handenvrij scannen dus.