

Robuuste 1D-barcode scanner model TR42 met vaste kabel

Ergonomische handscanner via kabel vast aan de PC verbonden. Extra robuuste behuizing en extra sterke elektronica.



Barcodes

Codabar; Code11; Code39 (incl Paraf); Code93; Code128
EAN/JAN incl Add-On 2 en 5; RSS; EAN/UCC-14; Code 1
of 5; Interleaved 2 of 5; Matrix 2 of 5; UPCA en UPC-E incl
Add-On 2 en -5. Sunrise 2005 / GTIN compliant.
GS1 Databar

Functionaliteit

Leesafstand tot de barcode: minimaal circa 5 cm,
maximaal circa 200 cm (resolutie 5 mil / 1,39 mm)
afhankelijk van de breedte van de streepjes.
Bijvoorbeeld een EAN13 barcode geprint als 100% (3 cm
breed) wordt gescand tussen circa 7 en 60 cm
afstand.

Leesbreedte maximaal 25 cm op afstand 38 cm.

Smalste barcode resolutie: 0,19 mm.

Activering: met knop / trekker; of automatisch (altijd aan).

Scans en decodes per seconde: 270 dus snel werken !

Mogelijkheden voor data-formatteren, ook extra voorvoegsel en achtervoegsel.

Aansluiting naar computer, keuze uit diverse kabels:

- **PS2** Parallel aan het toetsenbord. De barcode komt op de PC alsof het via het toetsenbord is ingetypt op de plek waar de cursor staat in het programma wat de focus heeft; connector PS2 minidin 6pins (voor AT 5-pins din is een standaard toetsenbord verloopje nodig); het toetsenbord kunt u ook nog steeds gebruiken !
- **USB** met USB-A connector, voor minimaal Windows 98 ; scanner gedraagt zich als een toetsenbord;
- **RS232** seriële poort; degelijke 9-polig DB9 vrouwtjesconnector met fixeer-schroefjes;
- non-decoded wand emulatie uitvoer; HHLC;
- IBM winkelterminals van het type 468x en 469x.

Lichtbron: LED's rood; minimale reflectie: 0.3 PCS waarde. CCD chip: 3648 pixels. Alles staat stil, zonder spiegel, dus geen slijtage en geen onderhoud.

Handgreep: ergonomische pistoolvorm met trekker. Ook automatisch scannen zonder trekker inknippen is mogelijk. Heeft een metalen ophangbeugel aan de bovenkant, bijvoorbeeld om aan een katrol te bevestigen.

Stroomverbruik

Stroom verbruik: scanstroom instelbaar van 127 tot 235 mA; standby 65 mA. Input spanning van + 5 tot 12 Vdc.

Diversen

Afmeting: LxBxH 135 x 81 x 157 mm. Gewicht 213 gram. Werktemperatuur: -30 gr tot + 50 graden Celsius. Opslagtemperatuur -40 tot +60 graden Celsius.

Vochtigheid (geen condens) in bedrijf 0 -95 %

Omgevingslicht: maximaal 70.000 lux.

Schokbestendigheid: 50 x valtesten vanaf 1,8 meter op betonnen vloer zowel bij - 20 gr als bij +20 gr.

Trillingen: 22 tot 300 Hz met piek 5G. Lengte krulkabel afhankelijk van type (PS2,USB,RS232): van 105 tot circa 250 cm (uitgerekt). Behuizing: extra sterk GE Lexan kunststof UL94V0. De elektronica bevat veel mil-spec componenten zodat ook bij lage vriestemperatuur gescand kan worden.

Fabrieksgarantie: 1 jaar op de scanner; geen op de kabel.

Leest 1-dimensionale barcodes tot
200 cm afstand.

Accessoires voor TR40 en TR42

Tafel/-muurhouder: kunststof houder voor op tafel of muurmontage.



Standaard met flexibele stang, geschikt om scanner in automatisch-scannen te laten werken.



Voor muurmontage zijn 2 onderdelen

Deel links is de VMHolder ophangbeugel met 2 gaatjes voor wandmontage;
Rechterdeel is de Adjarm kogelscharnier waarmee men de ophangbeugel scharnierend kan ophangen.

Men heeft minimaal nodig: het linkerdeel.



Toolbal: katrol om de scanner op te hangen.
De scanner is reeds voorzien van een metalen ophangbeugel.

