

1. ZT230 thermische barcode label printer voor magazijnen



Opmerking: i.v.m. het geluid wat tijdens het printen wordt geproduceerd, zijn deze printers ongeschikt om lange printjobs op kantoor mee te printen. In magazijnen worden ze al meer dan 25 jaar toegepast; alle magazijnprinters van dit kaliber maken geluid wat duidelijk hoorbaar is.

1.1 Standaard model zonder opties



Deze printer is all round geschikt voor gemiddeld gebruik maximaal 2500 labels per dag, gemiddeld tot 150.000 etiketten per jaar. Voor grotere hoeveelheden kunnen we een zwaarder model aanbieden. Foto hiernaast: basisprinter.

Veel gevraagde opties:

- ethernet 10/100 MB;
- afpellen;
- opwickelen.

De printer kan men aansturen vanuit onze software Label Matrix.

Printkop:

8 dots / mm voor het grovere werk: grotere tekst en barcode

12 dots / mm voor het fijnere werk: kleinere barcodes.

Snelheid

De printer is geschikt voor allerlei product etiketten.

Wel is op te merken dat als u grote etiketten heeft zoals 10 x 15 cm met veel gegevens er op, en tevens per etiket variabele gegevens wilt printen, wij een ander model adviseren (64 bit) wegens de snelheid van de data verwerking in de printer.



Als u echter:

- kleine etiketten print,
 - of grotere in een batch waarbij alle etiketten hetzelfde zijn,
- dan is de ZT230 een goede keuze.

Het display is op NL-taal in te stellen, eenvoudige bediening via toetsen.

Etiketten zijn op rol met een 3 inch kern (76 mm), dit is een standaard in de barcode wereld. Inktlint heeft een 1 inch kern (ook standaard).

De printer komt in 2 uitvoeringen: een welke zowel met als zonder inktlint kan printen, een welke alleen op thermisch gevoelig papier (zonder inktlint) kan printen.

1.2 Aansluiting aan uw PC of netwerk



USB
RS232
Optie: 10/100 MB Ethernet

Als u ethernet wilt is het beslist aan te bevelen om het meteen af fabriek te bestellen. Later inbouwen gaat niet, en de externe converters LPT-ethernet werken niet goed als het gaat om 2-weg communicatie.

Optie: gele dragermateriaal (backing / liner) intern opwickelen; dit is handig als u de optie afpellen nodig heeft.

Bij intern opwickelen is de printer extra hoog. De opwikkelspoel zit dan onderop. Foto hiernaast toont de klep open, men kan er goed bij.

Men heeft bij elke printjob verlies van circa 80 cm lengte omdat men eerst een stuk van de blanco rol op de opwikkelspoel moet wikkelen.

NB: Als u de complete rol met etiket en al wilt opwickelen, dan bieden wij u graag een iets ander model van Zebra aan.

1.3 Optie: afpellen

Afpellen betekent dat de printer het etiket zelf afpelt van de drager; de drager wordt opgerold op een lege as onderin.

U kunt dan bv 10 etiketten afdrukken, de printer print ze een voor een en biedt ze ook een voor een aan.

U kunt ze dan met de vinger er af nemen en direct op uw product plakken.

Dat is handig bv voor in food-productie bedrijven, slagerijen, bakkerijen waar men vuile handen heeft. Of als u serienummers print en die meteen op uw product wilt plakken.



1.4 Optie: cutter

Een cutter snijdt het etiket af meteen na het printen.
U heeft dan eindloos papier op de rol zitten. Dit maakt ook dat u hiermee etiketten van verschillende lengte kunt maken. Het gaat dan wel om de wat grotere etiketten.
De cutter komt voorop de printer.

1.5 Onderhoud

Het onderhoud aan de printer bestaat voornamelijk uit: schoonmaken!
Als men veel print, een rol per week of meer dan kan men het inwendige elke week stofzuigen. Of met een verkwast het stof wegvegen.
De printkop en de rubberen aandrukrol maakt men schoon met een pluisvrije doek gedept in iso propyl alcohol, flesjes zijn te koop bij de drogist.

Er hoeft niets gesmeerd te worden.
Dat is alles.